

- > Hasta 22 ppm
- > MFP Blanco y Negro
- > Grupos de trabajo
peq./med.
- > Copiar/Imprimir/
Escanear/Faxear*
- > MFP seguro
- > Ecológico



Serie **e-STUDIO™225**

*El fax opcional solamente está disponible con el e-STUDIO195/225.



- MFP Blanco y Negro
- Hasta 22 ppm
- Grupos de trabajo peq./med.
- Copiar/Imprimir/ Escanear/Faxear*
- Ecológico

Funciones especiales

- Interrupción
- Ahorro de energía
- Selección automática de ampliación/papel
- Inicio automático de trabajo
- Modo de clasificación automático
- Clasificación electrónica
- Copia de tarjeta de identificación
- Controlador de operación con monedas
- Código de acceso (eS223)
- Códigos de Departamento (eS195/225)
- Clasificación de revistas (eS195/225)
- 2-en-1, 4-en-1 (eS195/225)

Especificaciones generales

Tipo	Escritorio
Proceso de copiado/impresión	Método fotográfico electrostático indirecto
Resolución de copiado	Gradación de 600 dpi / 256
Resolución de escaneado	600 dpi
Resolución de impresión	2400 x 600 dpi (con suavizado)
Velocidad de copiado	19/22/22 ppm
Memoria de copiado estándar	32 MB (eS223) / 112 MB (eS195/225)
Memoria de copiado máxima	96 MB (eS223) / 112 MB (eS195/225)
Volumen mensual de copiado máximo	81 000 / 90 000 / 90 000
Tiempo de salida de la primera copia	7,7 segundos / 7,5 segundos. / 7,5 segundos.
Tiempo de calentamiento	25 segundos.
Copiado múltiple	Hasta 999
Tamaño de papel aceptable	Bandeja: Carta a 11 x 17 pulg. (279 x 432 mm) (Papel Bond de 17 - 20 lb) Bypass: 5,5 x 8,5 pulg.-R (140 x 216 mm) a 11 x 17 pulg. (279 x 432 mm) (Cartulina de 17-90 lb) Bypass: Sobres (solamente con el juego de impresión en red)
Papel especial	25% - 200%
Reducción/Ampliación	Texto / Texto-Foto / Texto
Control de densidad de imagen	Casete estándar de 250 hojas
Alimentación de papel	Bypass estándar de 100 hojas
	Segundo casete de 250 hojas, opcional
	Pedestal de alimentación de papel de 550 hojas, opcional (eS195/225)
	Cuarto casete de 550 hojas, opcional (eS195/225)
Alimentador de documentos	Alimentador ADF o alimentador RADF de 100 hojas, opcionales (eS195/225) (5,5 x 8,5 pulg.-R (140 x 216 mm) a 11 x 17 pulg. (279 x 432 mm) / Papel Bond de 17 - 33,8 lb) Opcional (Papel Bond de 17 - 20 lb) (eS195/225)
Unidad dúplex automática (ADU)	Dimensiones 599,44 x 642,62 x 1214,12 mm (23,6 x 25,3 x 18,2 pulgadas) (An. x Pr. x Al.)
Dimensiones	Aprox. 32,20 kg (71 libras)
Peso	81 000 / 90 000 / 90 000 impresos
Ciclo de mantenimiento preventivo	
Rendimiento del cilindro	
Rendimiento del revelador	
Tipo de tóner	Cartucho
Rendimiento del tóner	25 000 impresos (sistema de reciclaje total del tóner)
Fuente de alimentación	115/220 voltios / 12 Amps

Especificaciones de impresión

Impresora estándar	Impresión GDI
Velocidad de impresión máxima	19/22/22 ppm
Interfaz	USB 2.0
Sistema operativo	Windows XP/Vista/7/Servidor 2003/2008
Impresión dúplex	Si (Manual)

Especificaciones de escaneado

Escaneado estándar	Escaneado TWAIN local (Toshiba Viewer)
Resolución	300 x 300 dpi / 600 x 600 dpi
Formatos	BMP, TIFF, Multi-TIFF
Área máxima de escaneado	11 x 17 pulg. (279 x 432 mm)
Interfaz	USB 2.0

Opciones de copiado (e-STUDIO223)

Cubierta del cristal de exposición	KA1640PC
Alimentador automático de documentos	MR2020 (100 hojas)
Unidad de alimentación del papel	MY1038 (250 hojas)
64 MB de memoria	GC1240
Juego de arnés para controlador de operación con monedas	GQ1130

Opciones de copiado (e-STUDIO195/225)

Cubierta del cristal de exposición	KA1640PC
Alimentador automático de documentos	MR2020 (100 hojas)
Alimentador automático de documentos con inversión	MR3023 (100 hojas)
Unidad dúplex automática	MD0103 (sin apilado)
Unidad de alimentación del papel	MY1038 (250 hojas)
Pedestal de alimentación de papel	KD1022 (550 hojas)
Casete de papel	MY1028 (550 hojas)
Controlador de alimentación de papel (PFC)	GH1060 (Se requiere con el KD1022 y/o el MD0103)
Teclado externo	GJ1160 (Se requiere con el juego de fax y/o el juego de escaneado en red)
Juego de arnés para controlador de operación con monedas	GQ1130

*El fax opcional solamente está disponible con el e-STUDIO195/225.

GA1192 Opción de impresión en red (eS195/225 solamente)

Resolución del motor de impresión	2400 x 600 dpi (con suavizado)
Velocidad de impresión	19/22 ppm
Memoria	128 MB
PDL	Compatible con PCL6 y PostScript 3
Interfaz	10BaseT/100BaseTX/USB 2.0
Protocolos	IPX/SPX, TCP/IP, Ether Talk, NetBIOS sobre TCP/IP
Sistema operativo de la red	Windows 2000/XP/Vista/7/Servidor 2003/2008 Mac OS10.2/10.3/10.4/10.5/10.6

GA1202 Opción de escaneado en red (eS195/225 solamente)

Resolución	150/200/300/400/600 dpi
Velocidad de escaneado	20 epm
Modo de escaneado	Blanco y Negro, Escala de grises
Memoria de escaneado	128 MB
Tipo de escaneado	Escanear a correo electrónico, Escanear a archivo (SMB o FTP), Escanear a FTP. Escanear a TWAIN
Formato de escaneado	TIFF, PDF

GD1221 Opción de fax (eS195/225 solamente)

Velocidad del módem	Super G3 de 33.6 Kbps
Tipo de compresión	MH/MR/MMR/JBIG
Transmisión dúplex	Si (con el alimentador RADF)
Memoria	5,7 MB (Aprox. 500 páginas)
Marcación de un solo toque	75
Otras características	Fax en red (opcional) y fax a través de Internet (opcional)

Red/Utilidad de administración de dispositivos (eS195/225 solamente)

TopAccess
Sistema e-BRIDGE de gestión del parque de dispositivos



e-STUDIO223



e-STUDIO195/225



Oficina corporativa 2 Musick, Irvine, CA 92618-1631

Tel: 949-462-6000

Sitio web www.copiadora.toshiba.com

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener el mejor resultado y un rendimiento fiable, siempre use suministros fabricados o recomendados por Toshiba. No todas las opciones y los accesorios se encuentran disponibles al momento del lanzamiento del producto. Por favor contacte al distribuidor autorizado Toshiba local para averiguar la disponibilidad. Los rendimientos del tóner se calculan aproximadamente, y se basan en una cobertura del 6% de una página tamaño carta. Los controladores y la compatibilidad de las funciones de conectividad varían según el cliente/sistema operativo de la red.